

# CALZADO DE SEGURIDAD MODELO B0-003-B

## BOTÍN OPERARIO HIDROFUGADO CORTE CLÁSICO



**Corporacion Dalla Torre C.A.**

Tef.- (0212) 537 7087 / 244 3789

Fax.- (0212) 243 51 45

[WWW.DALLATORRE.COM.VE](http://WWW.DALLATORRE.COM.VE)



### Descripción General

- > Calzado liviano para operario tipo Brodekin;
- > Elaborado en piel hidrofugada de alta calidad resistente a químicos y ácidos (20mm de espesor).
- > Suela de poliuretano, anti resbalante, resistente a hidrocarburos y ácidos.
- > Calzado con propiedades dieléctricas (hasta 20KV).
- > Plantilla de muy alto confort, gruesa y acolchada fabricada con material de memoria.
- > Certificado de garantía por 6 meses contra defectos de fábrica.

## ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

<b>SUELA</b>	<p><b>DESCRIPCIÓN SUELA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suela Liviana de Poliuretano blanco,</li> <li>- Posee alta resistencia al ataque de ácidos, hidrocarburos, álcalis, agua y salados.</li> <li>- Propiedad dieléctrica hasta 20 Kv.</li> <li>- Propiedad anti-resbalante.</li> <li>- Provee alto confort al calzado.</li> </ul>	<p><b>ENSAYOS TECNICOS SUELA COVENIN 39</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dureza (60 - 65 Shore A) CUMPLE</li> <li>- Abrasión (&lt; 120 mm<sup>3</sup>) CUMPLE</li> <li>- Flexión (30000 ciclos c.i. &lt; 6mm) CUMPLE</li> <li>- Certificación de la Electricidad de Caracas</li> </ul>
<b>PLANTILLA</b>	<p><b>DESCRIPCIÓN PLANTILLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plantilla: Extra acolchado de poliuretano blanco (1.5 cm), forrada con tejido milita absorbente resistente a desgastes. Fabricada con tecnología de memoria logrando mantener su forma original evitando que se deforme.</li> </ul>	<p><b>ENSAYOS TECNICOS PLANTILLA COVENIN 39</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prueba Dimencional (7mm espesor) CUMPLE</li> </ul> <p>Cambrión: pieza metálica que distribuye el peso del pie otorgando un mayor bienestar.</p>
<b>CUERO</b>	<p><b>DESCRIPCIÓN CUERO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborado con piel hidrofugada blanca de alta calidad anti-desgarre (20 mm espesor).</li> <li>- Forrada internamente con tela blanca aislante acolchada.</li> <li>- Resistente a excesiva humedad, ácidos y químicos. Lengüeta cerrada tipo fuelle.</li> </ul>	<p><b>ENSAYOS TECNICOS CUERO COVENIN 39</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis Dimensional CUMPLE</li> <li>- Penetración de Fluidos CUMPLE</li> <li>- Resistencia al Desgarre CUMPLE</li> </ul>
<b>PUNTERA</b>	<p><b>DESCRIPCIÓN PUNTERA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puntera de Acero con ribete protector PVC y pintura dieléctrica.</li> <li>- Posee recubrimiento anti-corrosivo.</li> <li>- Resistente a impactos severos (200 Julius).</li> <li>- Resistencia a la compresión (15Kn).</li> </ul>	<p><b>ENSAYOS TECNICOS PUNTERA COVENIN 39</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resistencia al impacto CUMPLE</li> <li>- Resistencia a la compresión CUMPLE</li> <li>- Resistencia a la corrosión CUMPLE</li> <li>- Analisis Dimensional CUMPLE</li> </ul>



Marca Dalla torre

SAPI-013030

